



HSM shredstar X24 - 4 x 37 mm + bloc de coupe sép. CD

Le destructeur de documents mobile à coupe parcellaire séduit par son volume extra-large, idéal pour tous les bureaux. Il détruit en toute fiabilité jusqu'à 24 feuilles de papier ainsi que des supports numériques tels que des CD et des cartes de fidélité, garantissant une sécurité optimale des données grâce à son déchiquetage conforme au RGPD et au niveau de sécurité P-4



Caractéristiques

Réf. d'article:	1039111	EAN:	4026631083065
Type de coupe:	coupe en particules	Largeur de coupe:	4 x 37 mm
Degré de sécurité (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2 F-1 O-1 P-4 T-2	Rendement de coupe en feuilles 80g/m²:	24 - 24
Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 57 dB(A)	Largeur d'introduction:	230 mm
Capacité du bac de réception:	30 l	Capacité de réception en feuilles:	552
Puissance du moteur:	450 W	Tension / fréquence:	220-240 V / 50 Hz
Largeur x Profondeur x Hauteur:	390 x 300 x 595 mm	Poids de la machine:	15.7 kg

Informations sur le produits:



La machine s'éteindra automatiquement s'il est indiqué sur l'écran que la corbeille est pleine.



Le retour automatique évite les bouchages et assure un fonctionnement sans incident.



Le témoin LED indique l'état de fonctionnement de l'appareil : allumé, surcharge, surchauffe, corbeille pleine, porte ouverte.



Le collecteur s'enlève et se vide facilement.



Le mode de fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.



Une cellule photoélectrique intégrée démarre automatiquement l'appareil lorsque vous introduisez un document et l'éteint une fois que celui-ci est détruit.



Le destructeur de documents peut être facilement déplacé car il est monté sur roulettes.



Le système de cylindres séparé pour CD permet de détruire facilement des CD et DVD, des cartes de crédit et cartes de fidélité. Grâce au système de cylindres séparé pour CD, les matériaux détruits sont séparés et peuvent être ainsi éliminés dans le respect d'un tri homogène par matières.



Le niveau de remplissage peut à tout moment être contrôlé à travers la fenêtre de visualisation.

